

Вертикальные рубильники на предохранителях (ПВР) серии SL



Простой и быстрый монтаж

Не поддерживает горения

Безопасность - IP30

Стойкость к КЗ до 120кА

Посеребренные контакты - низкие тепловые потери

Применение плавких вставок типа ППН33..39

Допуск во всех крупнейших электросетях

| Габарит 00 до 160А, система шин 100мм, под ППН33 (NH00) | | Категории применения |
|---|---|---|
| L5051001 | SL00 160А, 3-х полюсная коммутация, 100мм система шин, выводы М8/2хМ5, 95мм2 | AC-23В(400V/160А) |
| L5057002 | SL00 160А, 3-х полюсная коммутация, 100мм система шин, рамный зажим 1,5-70мм2 | AC-22В(500V/160А) AC-22В(690V/100А) |
| Габарит 00 до 160А, система шин 185мм, под ППН33 (NH00) | | |
| L5061001 | SL00 160А, 3-х полюсная коммутация, выводы М8/2хМ5, 95мм2 | AC-23В(400V/160А) |
| L5461001 | SL00 160А, пополюсная коммутация, выводы М8/2хМ5, 95мм2 | AC-23В(500V/160А) AC-22В(690V/160А) |
| Габарит 2 до 400А, система шин 185мм, под ППН35, ППН37 (NH1,NH2) | | |
| L2031 | SL2 400А, 3-х полюсная коммутация, выводы - запрессованная гайка М12 с болтом | AC-23В(400V/400А) AC-22В(500V/400А) AC-21В(690V/400А) |
| L2931 | SL2 400А, пополюсная коммутация, выводы - запрессованная гайка М12 с болтом | |
| L2041 | SL2 400А, 3-х полюсная коммутация, выводы - запрессованный болт М12х35 с гайкой | |
| L2941 | SL2 400А, пополюсная коммутация, выводы - запрессованный болт М12х35 с гайкой | |
| Габарит 3 до 630А, система шин 185мм, под ППН35, ППН37, ППН39 (NH1,NH2,NH3) | | |
| L3031 | SL3 630А, 3-х полюсная коммутация, выводы - запрессованная гайка М12 с болтом | AC-23В(400V/630А) AC-22В(500V/630А) AC-21В(690V/630А) |
| L3931 | SL3 630А, пополюсная коммутация, выводы - запрессованная гайка М12 с болтом | |
| L3041 | SL3 630А, 3-х полюсная коммутация, выводы - запрессованный болт М12х35 с гайкой | |
| L3941 | SL3 630А, пополюсная коммутация, выводы - запрессованный болт М12х35 с гайкой | |
| L3931111 | SL3 630А, пополюсная коммутация, выводы - накладки с разнесением по глубине с запрессованным болтом М12х60, длинная прозрачная крышка выводов | |
| L39TM2 | SL3 630А, пополюсная коммутация, выводы-накладки под трансформаторы тока и под два кабеля | |
| Габарит 3 до 800А, система шин 185мм, под NH3 производства Jean Mueller | | |
| L3021200 | Вертикальный рубильник, 910А 3-х полюсная коммутация | AC-22В(400V/1250А) |
| L3921200 | Вертикальный рубильник, 910А, пополюсная коммутация | AC-22В(400V/910А) |

Аксессуары



| | |
|------------|--|
| L8990996 | Комплект накладок для разнесения по глубине L1, L2, L3 |
| JMTT | Комплект накладок для установки трансформаторов тока |
| JMTM2 | Комплект накладок под 2 кабеля (монтируется вместе с JMTT) |
| L8390600 | Набор для подключения 2-х кабелей |
| L8991066 | Длинная передняя прозрачная крышка выводов SL1,2,3 |
| L8950666 | П-образная прозрачная крышка для SL1,2,3 |
| L8990251 | Информационный шильдик для установки на аппарат SL1,2,3 сверху |
| L8990668 | Ручка сдваивания вертикальных рубильников |
| L8990548 | Заземлитель для рубильников SL1,2,3 плоский |
| L8991073 | Заземлитель типа «краб» |
| L8500897 | Переходник с 185мм системы шин на SL00/100мм |
| L8650896 | Выравнивающие крышки для SL00/100мм |
| Y3000090 | Запрессовываемый болт M12x35. Упаковка 250шт. |
| Y3000207 | Запрессовываемый болт M12x60. Упаковка 100шт. |
| Y3000137 | Запрессовываемая гайка M6. Упаковка по 500 шт. |
| Y3000042KJ | Запрессовываемая гайка M8. Упаковка по 500 шт. |
| Y3000189KJ | Запрессовываемая гайка M10. Упаковка по 500 шт. |
| Y3000015KJ | Запрессовываемая гайка M12. Упаковка по 250 шт. |
| Y3000021KJ | Запрессовываемая гайка M16. Упаковка по 500 шт. |